



PV3

Een krachtige en robuuste
mobiele printer

PV3 Technische specificaties

PRODUCT SPECIFICATIES		
Printresolutie		8 dot/mm. (203 dpi)
Printsnelheid		127 mm/sec (5 ips)
Afdrukbereik	Max. breedte	72 mm (2,83")
	Max. lengte	400 mm (15,74")
Mediaformaat (met liner)	Breedte	80 mm (3,15")
	Lengte	400 mm (15,74")
PRINT SPECIFICATIES		
Methode	Direct Thermal	
Modus	Continuous, tear-off, dispenser	
MEDIA SPECIFICATIES		
Sensortype	Gap, Black Mark	
Mediatype	Rol (etiket aan buitenzijde), fanfold gevouwen, kassabon	
Media	Dikte (etiket en liner)	0,07 - 0,15 mm (0,003 - 0,006")
	Diameter rol	Maximaal: 66 mm (2,60")
	Wikkeling	Etiket aan buitenzijde
SATO Genuine Consumables	Voor een maximale afdrukkwaliteit en optimaal gebruik raadt SATO het gebruik van originele SATO-verbruiksartikelen aan.	
LETTERTYPE SPECIFICATIES		
Interne lettertypen	33 bitmap- en 2 schaalbare lettertypen, ondersteuning in meerdere talen voor de grootste Latijnse, pan-Europese en Aziatische talen, tekensets met enkele en dubbele bytes	
CONNECTIVITEIT		
Standaard	Bluetooth® Ver. 4.1 LE (en) WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc, Soft AP) (afhankelijk van model.)	
MEMORY & PROCESSING		
Printergeheugen	256 MB Flash, 128 MB SDRAM	
Door gebruiker te downloaden lettertypen, graphics en formats	Maximaal 5 MB	
GEBRUIKSVRIENDELIJKE SUPPORTTOOLS		
Grote status-LED	Rode LED aan	Bezig met opladen
	Groene LED aan	Volledig opgeladen
	Rode LED knippert	Fout met vervang batterij of installeer batterij opnieuw
Geluidswaarschuwing	Zoemer	
Zelfdiagnose	Klep open, etiket aanwezig	
Display	LCD (200 x 100 pixels)	
Emulaties	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™	
OPTIES		
Inclusief	Lithium-ion batterij, schouderriem	
Optioneel	Laadstations voor 1 of 4 batterijen, riemclip, lithium-ion batterij, AC adapter	
BARCODE SYMBOLEN		
Barcodes	Lineair	Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-uitbreidingen, UPC-A, UPC-E, IMB
	2D symbolen	Aztec, Codablock, Code 49, samengestelde symbolen, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-code, TLC 39
OPERATIONELE EIGENSCHAPPEN		
Elektrische eisen	Netspanning 100 V tot 240 V (90 ~ 264 Vac) Uitgangsspanning: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)	
Batterij	7,4 V lithium-ion, 2.600 mAh	
Certificeringen en officiële goedkeuringen	Neem voor officiële goedkeuringen betreffende uw regio contact op met SATO.	
Omgeving	In werking	-15 - 50°C (5 - 122°F) / 10 - 80% RH (zonder condensatie)
	Opslag	-30 - 60°C (-22 - 140°F) / 10 - 90% RH (zonder condensatie)
FYSIEKE KENMERKEN		
Afmetingen	159mm L x 119mm W x 79mm H (6.26" L x 4.69" W x 3.11" H)	
Gewicht	694 g (inclusief batterij, exclusief media); gewicht batterij: 110 g	
Behuizing	Polycarbonaat (behuizing) en rubber (afwerking behuizing)	
Duurzaamheid	Bestand tegen veelvuldig vallen (tot 2,1 m); water- en stofbestendig (IP54, alleen printer)	
OPTIES		
Functies - Handige functies	iOS, Android en Windows SDK's, configuratietools, ingebouwde dispenser, virtuele COM voor USB, Label Design software, mobiele printer-app, visuele weergave van batterijstatus	

Versie: januari 2022. Specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. PV3